

# INTERIOR

Holz ist ein edles und lebendiges Material, das prinzipiell nicht viel Pflege erfordert. Geölte Oberflächen werden jedoch am besten mit einem speziell dafür entwickelten Reinigungsprodukt gereinigt.

Um die Farbe und den Schutz in einem optimalen Zustand zu bewahren, empfehlen wir dringend die jährliche Pflege mit einem Holzschutzöl.

Rubio Monocoat hat hierfür ein Pflegeprogramm entwickelt, das Ihr Holz auf eine milde und natürliche Weise reinigt und schützt.



# INTERIOR

*Rubio*<sup>®</sup>

**MONOCOAT**

SCHÜTZT UND FÄRBT IHR HOLZ MIT EINER LAGE

**PFLEGEPRODUKTE**

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

NV MUYLLE FACON SA - Ambachtenstraat 58  
BE-8870 IZEGEM - Industriezone Abele (A4) Belgium  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78  
[info@rubiomonocoat.com](mailto:info@rubiomonocoat.com)

# REINIGUNG

## RMC Soap

Für die regelmäßige Reinigung geölter Oberflächen. Entfernt gründlich alle Verunreinigungen durch Schmutz und Fett, ohne eine zusätzliche Schicht aufzubauen.

Bewahrt die matte und natürliche Ausstrahlung des Holzes. RMC Soap ist ein stark konzentriertes und somit äußerst ergiebiges Reinigungsmittel.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Saugen Sie die Oberfläche gründlich ab.
2. Gießen Sie in einen mit 10 l klarem Wasser gefüllten Eimer 100 ml RMC Soap hinein.
3. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Wischmopp.
4. Trocknungszeit: ± 15 Minuten.

Wichtig: Beseitigen Sie mit einem feuchten und trockenen Lappen sämtliche Wasserreste von der Oberfläche. Nicht den Boden betreten, solange der Boden noch nicht völlig trocken ist.

Tipp: Benutzen Sie hierfür am besten zwei Eimer: einen Eimer für die Seifenmischung und einen zweiten mit sauberem Wasser gefüllten Eimer zum Reinigen des Wischmopps.

## RMC Surface Care

RMC Surface Care hingegen ist die handliche und bereits gebrauchsfertige Version von RMC Soap. Besonders geeignet für die schnelle Reinigung kleinerer Bodenflächen und von lokalen Flecken auf Parkettböden, Wohnzimmerstischen, Arbeitsflächen usw.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Rubio Monocoat Surface Care auf die Oberfläche sprühen.
2. Mit einem Lappen oder einem Mikrofasertuch trocken reiben.
3. Die Oberfläche 15 Minuten trocknen lassen.

Gehen Sie zum Auffüllen von Ecospray wie folgt vor: Fügen Sie dem Ecospray 1 Kaffeelöffel RMC Soap hinzu und füllen Sie es mit 750 ml sauberem Wasser auf.



0% VOC



100 ML / 10 L WASSER



MANUELL - INDUSTRIELL



FLASCHE: 1 L - 2 L



0% VOC



MANUELL



ECOSPRAY: 750 ML

# PFLEGE

## RMC Universal Maintenance Oil VOC Free

Mit dem RMC Universal Maintenance Oil bietet Rubio Monocoat die Möglichkeit zur sanften und natürlichen Pflege aller geölten Holzoberflächen, selbst wenn diese von einem anderen Produkt als RMC Oil behandelt wurden.

Dieses Produkt kann auch auf gefirnisste bzw. lackierte Untergründe angewandt werden, die bereits kleinste Scheuerstellen aufweisen. Das Holzschutzöl ist besonders für den zusätzlichen Schutz von intensiv begangenen Oberflächen öffentlicher Gebäude, in der Gastronomie, in Büros usw. geeignet. Erhältlich in 5 Farben.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Den Boden von Schmutz und Staub befreien.
2. Den Boden gründlich mit Wasser und Rubio Monocoat Soap reinigen. Gut mit Wasser nachwischen, damit alle Seifenreste entfernt werden. Gut trocknen lassen.
3. Manuelle Anwendung: Öl mit einem Tuch, einer Bürste oder einem Schwamm auftragen. Maschinelle Anwendung: Öl mit einer Bohnermaschine (beiges Pad) auftragen. Vorzugsweise dabei in Zonen zu je 2 bis 4 m<sup>2</sup> vorgehen. Die jeweiligen behandelten Zonen müssen innerhalb von 15 Minuten mit Küchenpapier oder einem Baumwolltuch abgewischt werden. Bei Verwendung einer Bohnermaschine: Fußboden mit weißem Pad trockenreiben.
4. Für ausreichende Belüftung sorgen, so dass der Boden gut trocknen kann. Dauer: ca. 6 – 8 Std.

Während der ersten Woche ausschließlich mit einem feuchten Tuch reinigen. Danach kann der Fußboden mit RMC Soap gereinigt werden.

Eine Behandlung mit RMC Universal Maintenance Oil kann, ohne fachliche Vorkenntnisse ausgeführt werden.



6 BIS 8 STUNDEN



0% VOC



0,5 L = 75 - 100 M<sup>2</sup>



3 TAGE



± 3 TAGE



MANUELL - BOHNERMASCHINE



DOSE: 0,5 L

# SPEZIALPRODUKTE

Diese Produkte werden für eine wirksame Behandlung von Kalk und Fett Flecken eingesetzt.

## RMC Limespot Remover

### GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Den Rubio Monocoat LimeSpot Remover reichlich auf der Fläche auftragen.
2. Einige Minuten einwirken lassen.
3. Das Produkt nun mit Küchenpapier oder einem trockenen Tuch abnehmen.
4. Danach gut reinigen. Ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden.



MANUELL



ECOSPRAY: 0,5 L

## RMC Grease Remover

### GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Rubio Monocoat Grease Remover gut auf die Fläche auftragen.
2. Einige Minuten einwirken lassen.
3. Das Produkt mit Küchenpapier oder einem trockenen Tuch abnehmen.

Zur Entfernung hartnäckiger Flecken, diesen Vorgang wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wurde.

## JETZT NEU!

Die Interior Maintenancebox von Rubio Monocoat: Immer die richtige Pflege für Ihr Holz!

